

LAVADORAS DE CAJAS

Sistemas diseñados para el lavado continuo de cajas mediante transporte y estaciones de lavado, fabricados en acero inoxidable tipo 304 para garantizar higiene y durabilidad




150-800
CAJAS/HORA
Según el modelo



CUATRO CONFIGURACIONES DISPONIBLES

LC-1

150
CAJAS/HORA




- ✓ Empuje manual
- ✓ 1 persona para operación
- ✓ Depósito de agua de 180L
- ✓ Bomba centrífuga 2HP
- ✓ Secado opcional (módulo adicional)

DIMENSIONES (L x A x H)
3275 x 1507 x 1351 mm

LC-2

300
CAJAS/HORA



- ✓ Transporte por cadena de acero inoxidable
- ✓ 1 persona para operación
- ✓ Depósito de agua de 180L
- ✓ Bomba centrífuga 2HP
- ✓ Secado opcional (módulo adicional)

DIMENSIONES (L x A x H)
3140 x 1557 x 1351 mm

LC-3

800
CAJAS/HORA



- ✓ Transporte por cadena de acero inoxidable
- ✓ 2 persona para operación
- ✓ Depósito de agua de 600L
- ✓ Bomba centrífuga 3HP
- ✓ Cama de rodillos al final para acumulación

DIMENSIONES (L x A x H)
6693 x 1962 x 1358 mm

LC-4

350
CAJAS/HORA



- ✓ 3 estaciones de lavado + secado al 80% (lavado, enjuague, sanitizado y secado)
- ✓ 2 persona para operación
- ✓ 3 depósitos de agua de 600L c/u
- ✓ 2 bomba centrífuga 2HP y 1 bomba de 3HP
- ✓ Secado mediante 2 blowers de 3HP c/u
- ✓ Cama de rodillos al final para acumulación

DIMENSIONES (L x A x H)
9719 x 1510 x 1350 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES



ESTACIONES DE LAVADO CON AGUA
Aspersores de plástico de fácil limpieza



SISTEMA DE FILTRACIÓN
Dos filtros tipo malla mesh 200 en acero inoxidable y filtro posterior de disco



ACCESO LATERAL DESMONTABLE
Puertas laterales desmontables para acceso total al interior



CONTROL DE VELOCIDAD
Tablero eléctrico con variador de velocidad y potenciómetro